

Gebrauchte Komplettanlage

Doppelgehrungssäge Haffner DGS 180, Bj.80

Schnittlänge max. 3280 mm, min. 365 mm, manuelle Positionierung nach Skala, komplett mit 2x Sägeblatt, Durchmesser 330 mm, Zwischenauflage, 2x Spanner vertikal.

Wasserschlitzfräse Haffner ML142, Bj. 94

Mit 3 Fräseinheiten von oben, unten und hinten, mit manueller Winkeleinstellung von oben, Untergestell, pneumatischer Spanneinrichtung 220V Motor, 3 WS-Fräser

Schraubvorschubeinheit Urban, Bj. 1991, Nr. 2051,

DS 2150, mit integrierter Schraubenzuführung, Schaftdurchmesser 3,5-4,8 mm, Schaftlänge 10-40 mm, Kopfdurchmesser 7-9 mm, Anschluss R 3/8“Luftverbrauch 600 l/min., Tischmaschine mit pneumatischer Spanneinrichtung

Glasleistensäge Striffler 2737

Schnittwinkel 45°, 2 Drehstrommotore je 0,75 kW, pneumatischer Profilspannung für 2 Profile, 2 Sägeblätter, pneumatischer Sägevorschub, Ohne Profilabhängige Teile. Anschlagsystem mit Maßanzeige, Absauganlage.

Einkopfschweißmaschine Urban AKS 1105, Nr. 096-351, Bj. 1996

Für Winkelschweißungen im Bereich von 30-180 Grad. Mit Festigkeitsoptimierung, Schweißraupenbegrenzung 2,0 mm an Ober- und Unterseite. Inklusive Blendrahmenleisten. Heizelement im Maschinenkörper montiert. Ohne Außenkonturbegrenzungen. Spannhöhe 130 mm. Spannhöhenerweiterung, Profilhöhe max. 200 mm. Inklusive 1 Satz Auflagearme AFL-1105

Abläng- und Gehrungssäge ZS 85/N Graule, Bj.: 99

Tischausführung, 2 kW, 380 V, 40 mm Sägeblattaufnahme, Sägeblattdurchmesser 300 mm, Schnittlänge 380 mm, Schnitthöhe 85 mm, mit Sägeblatt und Untergestell.

Mehrkopfschweißmaschine Urban AKS 4110

Bj.: 1990, Nr. 43134 mit 2 Winkelschweißköpfen. Inkl. Beheizter Schweißraupenbegrenzung 0,5 mm aus NIROSTA-Messer an Ober- und Unterseite. Festigkeitsoptimierung. Autom. Schweißkopfzustellung und Profilauflegearme. Die L-Heizelemente sind auf dem Maschinenkörper montiert. Nichterweiterungsfähig. Ohne Außenkonturbegrenzungen

Schweißraupen-Verputzmaschine Urban, SV 320, Bj.1996

SV 320, Nr.: 32065 für Kunststoffprofile im Winkel von 90 Grad. Inklusive Abstechmesser für Profilober- und Unterseite. Fräswellenaufnahme für 3 Frärsätze zum Bearbeiten der Profilaußenecke. Mit autom. Profileinschub. Ohne Fräser. Mit Innenanschlagsystem zum Bearbeiten von Stuhlpflügeln und unterschiedlich breiten Blendrahmen Profilbreitenabnahme, SPS-Steuerung Startautomatik, Standardauflagearm Innenfalzmessereinheit IF-320 oben und unten für normale Bearbeitungen ohne Schräge etc. Dichtnuten-Fräs/Bohrereinheit OBEN, BO-320 Dichtnuten-Fräs/Bohrereinheit UNTEN, BU-320 Auflagetisch 2500 x 1300 mm, inkl. profilschonenden Bürstenleisten (im Austausch gegen Standardauflagearm) ALT-320

**Kompletanlage 28.000,00€
(per Abholung)**

Alle Preise gelten unverpackt, ohne Montage ab Pattensen, plus MWSt.

Zwischenverkauf vorbehalten.

Zahlbar bei Lieferung bzw. nach Vereinbarung.

Neumaschinen?? bitte Lagerliste anfordern!!

Telefon/Fax: 05101-10088-0 / 10088-88

Druckfehler sind vorbehalten

Beratung Sondermaschinenbau Kompressoren
Verkauf Gebrauchsmaschinen Druckluftzubehör
Service Werksvertretungen Ersatzteile

